무대 기계 상/하부

	조정장치 (Main Control System)
1	• 컴퓨터로 무대기계의 개별 또는 그룹, 연계동작이 가능하며, 메인/백업 컴퓨터가 있어 컴퓨터 다운 시 백업으로 전환하여 사용 • 2층 객석, 우측무대에 휴대용 콘솔 소켓이 있어 이동용 콘솔을 이동하며 사용 가능

	주무대 리프트 (Stage Lift) 10개
2	• 무대크기 : 10.7m×1.8m • 이동속도 : 0.1m/sec 변속(Stage Lift No.1~NO.6), 0.05m/sec 고정(Stage Lift No.7~No.10) • 이동거리 : -2.1m~+0.9m • 구동박식 : Rack&Pinion Type • 적용하중 : 정지 시 10ton, 이동 시 5ton

	싱글 포인트 호이스트 (Point Hoist System) 24개
3	• 6열x4포인트로 배치됨 (자유소극장 도면 참조) • 이동속도 : 0.5m/s 변속 • 이동거리 : +1m ~ 9.1m • 구동방식 : Winch Type • 적용하중 : 150kg/point

	이동용 조명 브릿지 (Movable Lighting Bridge) 2개
4	• 전동으로 필요한 위치로 이동하여 조명기구를 설치 사용 • 이동속도 : 0.1m/s 고정 • 구동방식 : Travelling Roller • 적용하중 : 2t

	사운드 도어 (Sound Door) 1개
5	• 무대장치 반입구와 무대 간의 소음을 차단하며 도어 중앙부에 여닫이 문(1m×2m)이 있어 배우 등•퇴장 시 사용 가능 • 연습이 가능하도록 발생음을 차단하는 차음판 • 이동속도 : 0.1m/sec 고정